

SC550

Succes door eenvoud



NILFISK

Uw succes staat centraal in onze oplossingen

Nilfisk SC550, onze nieuwe achterloopschrobzuigmachine is ontworpen om uw team te helpen en uw bedrijf succesvol te maken. De SC550 is eenvoudig en intuïtief te leren, te gebruiken en te onderhouden, zodat uw team snel aan de slag kan met zeer weinig training. Het ergonomische ontwerp maakt het comfortabel voor de operator, en het efficiënte ontwerp van hulpbronnen is duurzaam voor de planeet.



Eenvoudig en intuïtief

De SC550 is intuïtief, waardoor u er eenvoudig mee aan de slag gaat, zonder veel training.



Eén maat past bij iedereen

Elke organisatie is uniek, en dat geldt ook voor elke gebruiker.

De SC550 past zich aan iedereen aan.



Maak indruk met minder impact

Ontworpen om de negatieve impact op de planeet te verminderen.



Eenvoudig en intuïtief

Het begon met de behoefte aan eenvoud. Historische tekorten aan arbeidskrachten en een hoog personeelsverloop betekenen dat reinigingsapparatuur gemakkelijk te leren en intuïtief moet zijn om te bedienen. Met de SC550 kunnen zelfs beginnende operators snel aan de slag als ware ze professional.

- Het 7" scherm van hoge kwaliteit heeft intuïtieve bedieningselementen die alleen tonen wat nodig is. Het touchscreen wordt aangevuld met een draaiknop, voor eenvoudig gebruik als de handen van de operator nat zijn of als de operator handschoenen draagt.
- Operators kunnen snel aan de slag met de ingebouwde tutorials. In de gebruikersinterface zijn stapsgewijze onderhoudshandleidingen en een dagelijkse onderhoudschecklist geïntegreerd.
- Voor servicemonteurs zijn er servicespecifieke logins die toegang geven tot technische details en servicehandleidingen.
- Gekleurde contactpunten geven aan waar gebruikers instellingen kunnen aanpassen voor efficiënt onderhoud. Zo ziet u bijvoorbeeld gemakkelijk hoe u de zuigmond verwijdert en waar u hem ophangt om te drogen.

Ontworpen voor u

Schoonmaken is een uitdagende taak. Daarom hebben we de SC550 zo comfortabel en ergonomisch mogelijk ontworpen. Hij is ontworpen om zich aan te passen aan de specifieke reinigingsvereisten van uw organisatie en aan de behoeften van individuele operators.

- Kies uit vier schrobdekkers op basis van uw vloertype en reinigingsbehoeften (schijf, dubbele schijf, cilindrisch en REV).
- De verstelbare stuurkolom is aan te passen aan de lengte van de gebruiker, wat de belasting vermindert en ongelukken voorkomt.
- Persoonlijke pincodes passen de taal, reinigingsinstellingen en toegangsniveau (basis, geavanceerd, supervisor, service) aan.
- Veiligheid staat voorop – er wordt een laserwaarschuwing voor de machine geprojecteerd, zodat omstanders de machine kunnen zien aankomen (bij bepaalde varianten standaard verkrijgbaar).
- Een verlichtingssysteem geeft de status van belangrijke parameters aan, zoals het accuniveau en het tankniveau (bij bepaalde varianten standaard verkrijgbaar).



Maak indruk met minder impact



De SC550 pakt zware klussen aan en optimaliseert tegelijkertijd het gebruik van water, energie en reinigingsmiddel. In feite is het ontworpen om de negatieve impact op de planeet te verminderen.

- Slimme voorinstellingen zorgen voor topprestaties en optimaliseren tegelijkertijd het gebruik van water en reinigingsmiddel.
- Dankzij onze Ecoflex- en Smartflow-systemen verbruikt de SC550 tot 40% minder water en 60% minder reinigingsmiddel in vergelijking met machines zonder vergelijkbare technologie.*
- Duurzame componenten zorgen ervoor dat de SC550 jarenlang meegaat en hij is ontworpen voor eenvoudige demontage en recycling aan het einde van de levensduur.
- Gebruikt tot 27% minder energie dan vorige modellen.*
- Zal tegen 2025 tot 30% gerecycleerd consumenten plastic bevatten.

* Gebaseerd op interne studies.



Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	SC550 D 53	SC550 REV 51	SC550 D 61	SC550 CYL 51
Spanning	V	24	24	24	24
Geluidsdruk niveau op 1,5 m (normale/stille modus)	dB(A)	63±3/56±3	63±3/62±3	63±3/61±3	63±3/59±3
Productiviteit theoretisch/werkelijk	m ² /u	2650/1590	2550/1530	3050/1830	2550/1530
Schrobbreedte	mm	530	508	610	508
Schoonwater-/vuilwatertank	liter	50/50	50/50	50/50	50/50
Borstel-/paddiameter	mm	530/508	-/508	2x305	NVT
Borsteldruk	kg	15/30	22/30	25/30	22
Borstelsnelheid	tpm	120	30	120	600
Afmeting batterijcompartiment (l x b x h)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Lengte x breedte x hoogte	mm	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050	1290x590x1050
Gewicht (alleen machine)	kg	105	106	115	111
Bedrijfsklaar gewicht	kg	173	174	183	179

Nilfisk BV
 Industrieterrein Gooise Kant
 Versterkerstraat 5 · 1322 AN Almere
 Tel. +31 (0)36 546 07 00
 info.nl@nilfisk.com
 www.nilfisk.nl

Nilfisk NV/SA
 Tobie Swalusstraat 48
 BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Tel. +32 (0)2 467 60 50
 orders.be@nilfisk.com
 www.nilfisk.be

NILFISK